

Vitalia pješčeni filteri

Novo

Kvalitetna poliestrska posuda. Komplet sadrži: 6-smjerni ventil side mount i manometar. Maksimalni radni tlak je 2,8 bara, test pritisak 4,2 bare. Poklopac je transparentan. Filter pijesak nije uključen u komplet.



Tehnički podaci					Tehnička skica	
Opći tehnički podaci:						
- Filter posuda izrađena od pojačanih poliesterskih vlakana - Maksimalni radni tlak: 2,8 baraTestni pritisak: 4,2 bara - Tlak za testiranje: 4,2 bara - Prozirni poklopac 6-smjerni ventil uključuje odgovarajuće cijevne spojeve s navojnim spojevima 1, 1/2 ili 2, (1 "1/2 za 500 i 650 mm, 2" za 750 i 900 mm) - Jedan navojni spoj na 6 smijerni ventil proziran (na 1,1 / 2 cola) - Manometar napunjen tekućinom - Jamstvo na filter: 10 godina - Jamstvo na ostale komponente 2 godine						
Model	Filtrirna površina (m²)	Priključki	Max. pretok	Pesek (KG)		
VITFP500S	0,2	1.5 inch 50 mm	10.00m³/h	100		
VITFP650S	0,33	1.5 inch 50 mm	16.50m³/h	175		
VITFP750S	0,44	2 inch 63 mm	22.10m³/h	275		
VITFP900S	0,64	2 inch 63 mm	31.80m³/h	400		

ŠT.ARTIKLA		NAZIV		PAKIRANJE
1639	A	Filter Vitalia 500		1
1640	A	Filter Vitalia 650		1
1641	A	Filter Vitalia 750		1
1642	A	Filter Vitalia 900		1